



AUSFÜHRUNG B MIT KLEMMSCHELLE EINFACH

Lenk/Spurstangen, Achsstreben, Kugelgelenke einseitig oder beidseitig verstellbar. Klemmschelle ist auf dem Rohr arretiert.

DESIGN B WITH SINGLE CLAMP

Drag links/Tie rods, Torque rods, Ball joints adjustable either on one end or both ends. Clamp fixed in position.

ROHRABMESSUNGEN / TUBE DIMENSIONS

Rohr Ø Tube Ø	Innengewinde Internal thread	Einfach-Klemmschelle mit Schraube + Mutter Single clamps with screw + nut	
Da x s	d4	GRÖSSE/SIZE	HEYD-No.
16 x 2,7	M12x1,5	16	8-930-016-001
18 x 2,+	M14x1,5	18	8-930-018-001
20 x 2,7	M16x1,5	20	8-930-020-001
20 x 3,7	M14x1,5	20	8-930-020-001
22 x 2,5	M18x1,5	22	8-930-022-001
22 x 3,5	M16x1,5	22	8-930-022-001
24 x 2,8	M20x1,5	24	8-930-024-001
26 x 2,7	M22x1,5	26	8-930-026-001
26 x 3,5	M20x1,5	26	8-930-026-001
28 x 2,75	M24x1,5	28	8-930-028-001
28 x 3,75	M22x1,5	28	8-930-028-001
30 x 3,75	M24x1,5	30	8-930-030-001
32 x 4,75	M24x1,5	32	8-930-032-001
36 x 3,75	M30x1,5	36	8-930-036-001
36 x 4,8	M28x1,5	36	8-930-036-001
38 x 4,7	M30x1,5	38	8-930-038-001
40 x 5,75	M30x1,5	40	8-930-040-001
42 x 6,75	M30x1,5	42	8-930-042-001

s = Wandstärke / s = Wall thickness