


AXIALGELENKE ÄHNLICH DIN 71802 FORM C

HEYD BESTELL-NR.	Abmessungen in mm								Auszugskraft	
	GRÖÖE	d1	d2 (1)	d3	a	la	l3	e	F in N (2)	kg/Stk.
81 AXA 8 -00	8	8	M 5	8	22	19,2	9	10,2	30	0,0152
81 AXA 10 -00	10	10	M 6	10	25	23,5	11	11,5	40	0,0252
81 AXA 13 -00	13	13	M 8	13	30	29,5	13	14,0	60	0,0531
81 AXA 16 -00	16	16	M 10	16	35	36	16	15,5	80	0,1038
81 AXA 19 -00	19	19	M14x1,5	22	45	48	20	21,5	100	0,2209

Axialgelenke

(1) d2 mit Linksgewinde (LH) lieferbar.
Bei Bestellung, Zusatzbezeichnung **LH** angeben.

Oberflächenbehandlung:

Normalausführung -00 blank, geölt
 -05 blau verzinkt
 -10 gelb verzinkt

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Auf Anfrage

(2) Axialgelenke mit höheren Auszugskräften.
Axialgelenke mit Dichtkappe.


Technische Information

Schmierung erfolgt mit Mehrzweckfett im Temperaturbereich von - 20° bis + 80° Celsius.
Andere Schmierstoffe (Temperaturbereich) auf Anfrage.

Sicherungsbügel und Sicherungsklammer sind kein mechanischer Festanschlag.