



**BEN-BOLZEN FÜR KL- UND SL- SICHERUNGEN**

| <9M8 69GH9 @BF        | 69B 69N9 7 <BI B; | Nenn-<br>maß<br>X%h11 | Kopf<br>Ø<br>X' h14 | LÄNGE |    |     | Abmessungen in mm |      |      |              | Passende<br>Sicherung |    |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|----|-----|-------------------|------|------|--------------|-----------------------|----|
|                       |                   |                       |                     | %     | &  | ? ≈ | X&h11             | a    | n    | [ #\$\$\$ Gh | ? @                   | G@ |
| - %\$\$\$+* '\$\$!\$) | BEN 4 x 10 x 8    | 4                     | 6                   | 10,0  | 8  | 1,5 | 3,2               | 0,64 | 0,5  | 0,116        | 4                     | 4  |
| - %\$\$\$+* %\$!\$)   | BEN 5 x 12,5 x 10 | 5                     | 8                   | 12,5  | 10 | 1,5 | 4                 | 0,74 | 0,5  | 0,220        | 5                     | 5  |
| - %\$\$\$+* &\$!\$)   | BEN 6 x 15 x 12   | 6                     | 9                   | 15,0  | 12 | 2,5 | 5                 | 0,74 | 0,75 | 0,400        | 6                     | 6  |
| - %\$\$\$+* '\$!\$)   | BEN 8 x 19,5 x 16 | 8                     | 12                  | 19,5  | 16 | 2,0 | 6                 | 0,94 | 1,0  | 0,880        | 8                     | 8  |

Nachfolgende BEN-BOLZEN nur in gehärteter und blau verzinkter Ausführung lieferbar

| <9M8 69GH9 @BF               | 69N9 7 <BI B;      | X%h11 | X' h14 | %    | &    | ? ≈ | X&h11 | a    | n    | [ #\$\$\$ Gh | ? @ | G@ |
|------------------------------|--------------------|-------|--------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|-----|----|
| - %\$\$\$+* (\$!\$\$\$!\$)   | BEN 10 x 24,5 x 20 | 10    | 14     | 24,5 | 20   | 3,5 | 8     | 1,05 | 1,0  | 1,700        | 10  | 10 |
| - %\$\$\$+* ) (\$!\$\$\$!\$) | BEN 12 x 29 x 24   | 12    | 17     | 29,0 | 24   | 3,0 | 9     | 1,15 | 1,25 | 2,800        | 12  | 12 |
| - %\$\$\$+* + (\$!\$\$\$!\$) | BEN 16 x 38 x 32   | 16    | 20     | 38,0 | 32   | 3,5 | 12    | 1,35 | 1,5  | 6,260        | 16  | 16 |
| - %\$\$\$+* - (\$!\$\$\$!\$) | BEN 20 x 46 x 40,5 | 20    | 26     | 46,0 | 40,5 | 4,0 | 17,5  | 1,80 | 1,5  | 12,580       | 24  |    |

CVYfZ}W YbVM UbXi b[ :

- 00 blank, geölt
- Normalausführung -05 blau verzinkt
- 10 gelb verzinkt

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

K Yf\_gtcZ Automatenstahl

: fYja UEt: YfUbnyb: nach DIN7168 mittel.

5i Z5bzUf Y.

Sonder-Ausführungen: hinsichtlich Längen, Toleranzen u. Werkstoff ab 1000 Stück Bestellmenge.